

Series SF y SG

Básculas Peso-Precio-Importe

Teclado y Pantalla a prueba de agua



SF-15KA

Rápida y exacta

Pantalla visible desde cualquier ángulo



Fácil manejo y funcionamiento muy eficiente

SG-15KA

Introducción de tara, automática o por teclado

Excelente para todo tipo de productos en tiendas de abarrotes; para fruta, carne, verduras, panadería, helado, café, dulces, etc...

Características

- **Cuatro Modelos para escoger:**

SF-KA – Pantalla en torreta (fluorescente VFD), alimentación : 120 / 220 VAC.

SF-KB – Pantalla en torreta, (cristal líquido LCD), alimentación : adaptador AC ó Baterías

SF-KC – Pantalla en torreta (fluorescente VFD), alimentación : adaptador AC

SG-KA –Doble pantalla de cristal líquido (LCD), alimentación: adaptador AC ó Baterías

- **Tres capacidades a escoger:**

Seleccione el modelo que satisfaga sus necesidades:

6kg x 2 g (15 lb x 0.005 lb)

15 kg x 5 g (30 lb x 0.01 lb)

30 kg x 10 g (60 lb x 0.02 lb)

- **Plato de acero inoxidable – (Opcional)**

A prueba de corrosión y fácil de limpiar.

- **Durabilidad-** Dos (2) Años de garantía.

- **Memorias:**

30 artículos para modelos **SF**

12 artículos para modelos **SG**

- **Robusta** – Protección contra sobrecargas para mayor vida de operación.

- **Fácil de Limpiar**– Teclado y pantalla de fácil limpieza.

- **Interfase RS-232C opcional** – Para la conexión de computadora o impresora.

Especificaciones Técnicas de la SF (Pantalla Tipo Torre)

Modelo	SF-6KA / KB / KC	SF-15KA/ KB / KC	SF-30KA / KB / KC
Capacidad/Resolución (kg)	6 kg x 2 g	15 kg x 5 g	30 kg x 10 g
Capacidad/Resolución (lb)	15 lb x 0.005 lb	30 lb x 0.01 lb	60 lb x 0.02 lb
No –linealidad	+ 0.005 lb / + 2g	+ 0.01 lb / + 5g	+ 0.02 lb / + 10g
Repetitibilidad (lb / g)	0.005 lb / 2g	0.01 lb / 5g	0.02 lb / 10g
Pantalla	Fluorescente (VFD) – SF-KA/KC		Cristal Líquido (LCD) – SF-KB
Indicadores de Pantalla	Peso – 5 dígitos	Precio Total – 7 dígitos	Precio Unitario – 6 dígitos
Tamaño del Plato (largo x ancho)	300 (largo) x 280 (ancho) mm / 11.8" (largo) x 11.0 (Ancho) pulgadas		
Peso (aprox.)	5.5 kg / 12.1 lb		
Voltaje de alimentación	SF-KA: sólo AC, SF-KB y SF-KC: Adaptador AC ó 6 baterías tipo "D" – no incluidas o paquete de baterías recargable (opción sólo para la SF-KC)		
Duración de Baterías (aprox.)	300 horas (batería de manganeso) ó 500 horas (baterías alcalinas)		
Temperatura de Operación	-10°C a + 40°C (14°F a 104°F), HR menor al 85%		
Dimensiones	mm	465 (ancho) x 425 (profundo) x 460 (alto) mm	
	Pulgadas	18.3" (ancho) x 16.7" (profundo) x 18.1" (alto)	
Accesorios estándar	Manual (todos los modelos), Adaptador AC (sólo modelos SF-KB/KC)		

Especificaciones Técnicas de la SG (Sin torreta, Doble Pantalla)

Modelo	SG-6KA	SG-15KA	SG-30KA
Capacidad/Resolución (kg)	6 kg x 2 g	15 kg x 5 g	30 kg x 10 g
Capacidad/Resolución (lb)	15 lb x 0.005 lb	30 lb x 0.01 lb	60 lb x 0.02 lb
No –linealidad	+ 0.005 lb / + 2 g	+ 0.01 lb / + 5 g	+ 0.02 lb / + 10 g
Repetitibilidad (lb / g)	0.005 lb / 2 g	0.01 lb / 5 g	0.02 lb / 10 g
Pantalla	Cristal Líquido (LCD)		
Indicaciones de la Pantalla	Peso – 5 dígitos	Precio Total – 7 dígitos	Precio Unitario – 6 dígitos
Tamaño del Plato (largo x ancho)	300 (largo) x 280 (ancho) mm / 11.8" (largo) x 11.0 (Ancho) pulgadas		
Peso (aprox.)	4.5 kg / 9.9 lb		
Voltaje de alimentación	Adaptador AC ó 6 baterías tipo "D" (no incluidas)		
Duración de Baterías (aprox.)	300 horas (batería de manganeso) ó 500 horas (baterías alcalinas)		
Temperatura de Operación	-10°C a + 40°C (14°F a 104°F), HR menor al 85%		
Dimensiones	mm	330 (ancho) x 425 (profundo) x 108 (alto) mm	
	Pulgadas	13.0" (ancho) x 16.7" (profundo) x 4.25" (alto)	
Accesorios estándar	Manual, Adaptador AC		

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso

Opciones para la serie SF

- SF-03Interfase serie RS-232C
- SF-09Paquete de baterías recargables
.....(NiCd) (solo para modelo SF-KC)
- SF-10Plato de acero inoxidable

Opciones para la serie SG

- SG-03 Interfase serie RS-232C
- SG-11 Plato de acero inoxidable

AND

A&D Weighing

...Clearly a Better Value

1756 Automation Parkway
San Jose, CA 95131, USA
(408) 263-5333

Fax: (408) 263-0119

Web: www.andweighing.com

E-mail: scales@andweighing.com